

EQUIPO LAVACONTENEDOR

Especificaciones técnicas de la máquina de lavado:

Lavadora de contenedores de carga lateral, con capacidad de carga de 6000lts. de agua (agua limpia), tanque para lavado de contenedores tanto interno como externo.

El equipo estándar incluye lo siguiente:

- Tanque de acero inoxidable, con capacidad total de 12000 litros, con 3 compartimentos, 2 x 3000lt y 1 x 6000lt.
- Tanque de lavado de aluminio con cierre de tapa basculante.
- Compartimiento trasero de aluminio.
- Monitor en color de pantalla táctil con PLC para el control y el manejo de todas las funciones del equipo.
- Sistema de lavado automático en modo secuencial:
 - Interior con robot telescópico de acero inoxidable (2 auto cabeza giratoria).
 - Externa con barras fijas.
- Sistema de izaje para contenedores metálicos de carga lateral.
- Tiempo de lavado programable desde el monitor.
- 02 Circulinas.
- 03 Cámaras (central –lado lateral - visión global) con luz.
- 01 Luz para la iluminación del interior del tanque.
- 01 Barra lateral de seguridad.
- Monitorear el contenedor seleccionado a ser lavado.
- Alarmas acústicas y visuales en caso de signos de anomalías en el funcionamiento.
- Señales y alarmas acústicas y visuales en caso de anomalías en el funcionamiento visuales.
- Pintura Monocolor.

